

**Техническое задание
на порошковый передвижной огнетушитель ТЗ**

Назначение:	Передвижное устройство, предназначенное для тушения очага пожара классов А, В, С, Е человеком за счет выпуска огнетушащего вещества, с ручным способом доставки к очагу пожара, приведения в действие и управления струей огнетушащего вещества. Конструкция передвижного огнетушителя должна соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.037.
Технические характеристики:	Передвижной огнетушитель должен иметь: <ul style="list-style-type: none"> • рабочий диапазон температур: от минус 50°С до плюс 50°С • ранг тушения модельного очага – 6А • масса заряда, 25±1,25 кг • рабочее давление, 1,6±0,2 МПа • длина выброса, 6 м, не менее • время работы, 20 сек, не менее • габариты, 360×780 мм • масса, 38,7 кг, не более • вытесняющий газ, воздух
Комплектность:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Передвижной огнетушитель – 1 шт. 2. Гибкий шланг длиной не менее 3 метров, сохраняющий гибкость во всем диапазоне рабочих температур; 3. Колеса, обеспечивающие удобство при перекатывании огнетушителя.
Требования к технической документации:	Комплект технической документации: <ul style="list-style-type: none"> - паспорт; - сертификат качества; - руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию. Эксплуатационная, техническая документация на русском языке (аутентичный перевод), а также оригинал на языке производителя.
Требования к сервису, гарантии:	Гарантийный срок эксплуатации – не менее 24 месяцев с даты ввода в эксплуатацию. Срок службы не менее 10 лет Переосвидетельствование, не реже 1 раза в 5 лет.