

**Техническое задание
на передвижной огнетушитель ТЗ**

Назначение:	Передвижное устройство, предназначенное для тушения очага пожара классов А, В, С, Е человеком за счет выпуска огнетушащего вещества, с ручным способом доставки к очагу пожара, приведения в действие и управления струей огнетушащего вещества. Конструкция передвижного огнетушителя должна соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.037
Технические характеристики:	Передвижной огнетушитель должен иметь: <ul style="list-style-type: none">• рабочий диапазон температур: от минус 50°С до плюс 50°С;• ранг тушения модельного очага – 233В;• масса заряда, 25±1,25 кг• рабочее давление, 1,6±0,2 МПа• длина выброса, 6 м, не менее• время работы, 20 сек, не менее• габариты, 295×800 мм• масса, 50 кг, не более• вытесняющий газ, воздух• переосвидетельствование, не реже 1 раза в 5 лет
Комплектность:	<ol style="list-style-type: none">1. Порошковый передвижной огнетушитель – 1 шт.2. Гибкий шланг длиной не менее 3 метров, сохраняющий гибкость во всем диапазоне рабочих температур;3. Колеса, обеспечивающие удобство при перекатывании огнетушителя.
Требования к технической документации:	Комплект технической документации: <ul style="list-style-type: none">- паспорт;- сертификат качества;- руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию. Эксплуатационная, техническая документация на русском языке (аутентичный перевод), а также оригинал на языке производителя.
Требования к сервису, гарантии:	Гарантийный срок эксплуатации – не менее 24 месяцев с даты ввода в эксплуатацию. Срок службы не менее 10 лет. Переосвидетельствование, не реже 1 раза в 5 лет.