

Акционерное Общество «Калуганефтепродукт»
(АО «Калуганефтепродукт»)
248035, РФ, г. Калуга, Грабцевское шоссе, д.178
e-mail: aoknp@kaluga.ru, тел. (4842) 59-71-22

Центральная испытательная лаборатория (ЦИЛ)

e-mail: aashpan@klnp.rosneft.ru, тел. +7(4842) 50-34-13

Сертификат соответствия № 016 от 21.05.2021 г.



УТВЕРЖДАЮ
Начальник ЦИЛ
А.А. Шпан
18.02.2025

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 51

Наименование образца: Топливо дизельное зимнее ДТ-З-К5 минус 32 по ГОСТ Р 55475-2013
(Дизельное топливо зимнее экологического класса К5 марки ДТ-З-К5)

Проба № 242/70

Нормативный документ соответствия Технический регламент таможенного союза ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» (Решение Комиссии Таможенного Союза от 18.10.2011 г. № 826)
(Приложение 3) ГОСТ Р 55475-2013 "Топливо дизельное зимнее и арктическое депарафинированное. Технические условия"

Место отбора пробы: Людиновский филиал. РВС № 9 (верхний уровень, средний и нижний)

Дата проведения испытаний пробы: 18.02.2025

№ п/п	Наименование показателя	Метод испытания	Норма по ТР ТС 013/2011	Норма по ГОСТ Р 55475-2013	Фактическое значение
1	Плотность при 15 °С, кг/м ³	ASTM D 4052-22	-	800,0-855,0	836,3
2	Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, °С	ГОСТ 6356-75	не ниже 30	не ниже 40	94
3	Вода, м.д., мг/кг	ISO 12937-2000	-	не более 200	3221
4	Содержание воды и механических примесей	визуально	-	отсутствие	присутствие
5	Фракционный состав: до 180°С перегоняется, % об. 95% об. перегоняется при температуре, °С	ГОСТ 2177-99	- не выше 360	не менее 85 не выше 360	3,0 348,0
6	Предельная температура фильтруемости, °С	ГОСТ 22254-92	не выше минус 20	не выше минус 32	-20

Заключение:

Топливо дизельное зимнее ДТ-З-К5 минус 32 по ГОСТ Р 55475-2013

(Дизельное топливо зимнее экологического класса К5 марки ДТ-З-К5 2013 не соответствует требованиям:

-Технического регламента таможенного союза ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту»

(Решение Комиссии Таможенного Союза от 18.10.2011 г. № 826) (Приложение 3)

-ГОСТ Р 55475-2013 «Топливо зимнее и арктическое депарафинированное. Технические условия».

Ответственный исполнитель: лаборант ЦИЛ

Дата выдачи протокола: 18.02.2025

*-Результаты испытаний относятся только к испытываемому

Чувилова В.А.